

## Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/0527.2.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Sopro FlächenDicht flexibel FDF 527**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 der CPR:

### ABDICHTUNGEN FÜR WÄNDE UND BÖDEN IN NASSRÄUMEN FLÜSSIG AUFZUBRINGENDEN ABDICHTUNGEN MIT ODER OHNE NUTZSCHICHT

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: **Innen, Wand und Boden**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Germany), [www.sopro.com](http://www.sopro.com)**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **nicht zutreffend**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **ETAG 022 Teil 1**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Prüfstelle DS Certificering A/S - ETA-Danmark, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 0527, hat die European Technical Approval ETA-13/0155 ausgestellt.**

**Die notifizierte Prüfstelle Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e. V., Prüfstellen-Kenn-Nr.: 0921, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 2+ durchgeführt, beurteilt und anerkannt und das folgende Zertifikat ausgestellt: 0921-CPD-2136.**

**Die notifizierte Prüfstelle MPA Dresden GmbH, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 0767, hat das Brandverhalten des Produktes auf Basis von Herstellerproben nach System 3 bestimmt und folgende Klassifizierungsberichte ausgestellt: Nr. 2013-B-3555/01 und Nr. 2013-B-3555/02.**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **nicht zutreffend**
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E/E <sub>fl</sub>	<b>ETAG 22 Teil 1</b>
Wasserdampfdurchlässigkeit	s <sub>d</sub> = 72,0 m	
Wasserdichtheit	wasserdicht	
Rissüberbrückungsfähigkeit	0,75 mm	
Haftzugfestigkeit	Bew. kat. 2: > 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Kratzfestigkeit	NPD	
Fugenüberbrückungsfähigkeit	wasserdicht	
Wasserdichtheit an Durchdringungen	wasserdicht	
Temperaturbeständigkeit	Bew. kat. 2:	
Haftzugfestigkeit - Rissüberbrückung	> 0,5 N/mm <sup>2</sup> - 0,75 mm	
Wasserbeständigkeit	Bew. kat. 2: > 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Haftzugfestigkeit	Bew. kat. 2: > 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Alkalibeständigkeit	Bew. kat. 2: > 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Haftzugfestigkeit	Bew. kat. 2: > 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Reparierbarkeit	NPD	
Dicke der Dichtungsschicht	0,41 mm	
Verarbeitbarkeit	verarbeitbar	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	siehe SDB	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, den 28/08/2013

---

  
ppa. Helmut Schäfer, Leiter ProduktTechnologie

