

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Nordic Stone

FREELY DESIGNED SPACES



ITALGRANITI



IMPRONTA

Nordic Stone

Ein authentisches Wesen,
das die natürliche Schönheit
des nordeuropäischen Steins
Burlington offenbart.

L'âme authentique qui dévoile la
beauté naturelle de la pierre nord-
européenne Burlington.

El espíritu auténtico que muestra
la belleza natural de la piedra
Burlington del norte de Europa.

An authentic soul that reveals the
natural beauty of Burlington stone
from the North of England.

L'anima autentica che
rivela la naturale bellezza
della **pietra nord europea**
Burlington.

>> An authentic soul that
reveals the natural
beauty of Burlington
stone from the North
of England.



>> DETAILS DESIGN SPACES

I fossili, le mazzature, i grani e le venature: **ogni piccolo elemento minerale, riprodotto con assoluta fedeltà, ha contribuito a generare una superficie dalla straordinaria armonica bellezza.**

The fossils, stippling, grains and vein patterns: **every tiniest mineral feature, reproduced with absolute accuracy, helps to generate a surface of stunning harmonic beauty.**

Fossilien, Moirierungen, Körner und Äderungen: **Jedes kleinste mineralische Element wurde absolut getreu nachgestaltet und hat dazu beigetragen, eine Oberfläche von außerordentlich harmonischer Schönheit zu gestalten.**

Les fossiles, les striures, les grains et les veinures : **chaque petit élément minéral, fidèlement et parfaitement reproduit, a contribué à réaliser une surface à l'extraordinaire et harmonieuse beauté.**

Los fósiles, los jaspeados, los granos y los veteados: **todos los elementos minerales por pequeños que sean, reproducidos con total fidelidad, han contribuido a crear una superficie con una extraordinaria belleza armónica.**

Окаменелости, фактура, зернистость и узоры вен: **каждая мельчайшая минеральная особенность, воспроизводится с абсолютной точностью, позволяет генерировать поверхности потрясающей гармоничной красоты.**



NORDIC
STONE
RANGE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



80x160 - 32"x64"



20x160 - 8"x64"



60x120 - 23^{5/8}"x48"



20x120 - 8"x48"



45x90 - 17^{3/4}"x36"



22,5x90 - 9"x36"



80x160 - 32"x64"



60x120 - 23^{5/8}"x48"



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



60x120 - 23^{5/8}"x48"



30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED



60x120 - 23^{5/8}"x48"



I moduli spessore 20 mm completano un progetto funzionale e trasversale, ampliano le possibilità di applicazione e non pongono limiti al progetto architettonico.

The modules 20 mm thick complete a functional, versatile collection, extend application potentials and mean there are no limits to architectural design.

ANTISLIP
R11 A+B+C



Die 20 mm dicken Module komplettieren ein funktionelles und übergreifendes Projekt, erweitern die Anwendungsmöglichkeiten und setzen dem Architekturprojekt keine Grenzen.

Les modules de 20 mm d'épaisseur complètent un projet à la fois fonctionnel et transversal, étendent les possibilités d'application et n'imposent aucune limite au projet architectural.

Los módulos de 20 mm de grosor completan un proyecto funcional y transversal, amplían las posibilidades de aplicación y no ponen límites al proyecto arquitectónico.

Модули толщиной 20 мм завершают функциональный, универсальный набор, расширяя потенциал применения и означают, что нет никаких ограничений для архитектурного проектирования.

20mm

Spessore / Thickness



WELLNESS SPACES
TRENDY MOOD




WALL: FIBRE NORVEGIA 60X120
WASHBASIN: FINLANDIA
FLOOR: FINLANDIA 80X160





I formati 80x160 uniti ai moduli tridimensionali Fibre **creano sinergie scenografiche e originali.**
Pareti e pavimenti parlano del calore della materia e della modernità.

The 80x160 sizes combine with the three-dimensional Fibre module to **create original, striking associations.**
Walls and floors express the warmth of matter and modernity.



FINLANDIA 80x160 - 32"x64"



NORVEGIA 60x120 - 32^{5/8}"x48"

Die Formate 80x160 bilden zusammen mit den dreidimensionalen Modulen Fibre **szenografische und originelle Synergien.** Wände und Böden sprechen von der Wärme der Materie und von Modernität.

Les formats 80x160 joints aux modules tridimensionnels Fibre **créent des synergies scénographiques originales.** Murs et sols expriment la chaleur de la matière et de la modernité.

Los formatos de 80x160 junto con los módulos tridimensionales Fibre **crean sinergias escenográficas y originales.** Las paredes y los pavimentos hablan del calor de la materia y de la modernidad.

Форматы 80x160 в сочетании с трехмерными модулями Fibre **создают оригинальные, яркие ассоциации.** Стены и полы выражают теплоту материи и современность.



NATURAL CONTRASTS



WALL: FINLANDIA FIBRE 60X120 + MOSAICO CHEVRON SVEZIA 28X32
FLOOR: SVEZIA 80X160

5 raffinate tonalità che interpretano al meglio i grandi spazi pubblici dell'architettura contemporanea.

Dalle aree ad alto calpestio fino all'interior design più contenuto, Nordic Stone arreda con una disarmante eleganza.

5 exquisite colours are ideal for interpreting the large public spaces of contemporary architectural projects.


From heavily used areas to the most intimate interior design, Nordic Stone decorates with a disarming elegance.

5 raffinierte Farbtöne interpretieren die großen öffentlichen Räume der kontemporären Architektur optimal. Von den Bereichen mit hoher Begehungsfrequenz bis zu mäßigeren Interior Design Räumen kleidet Nordic Stone mit einer atemberaubenden Eleganz.

Cinq tonalités raffinées qui interprètent au mieux les grands espaces publics de l'architecture contemporaine. Des espaces hautement fréquentés au design d'intérieur sur des espaces de moindres dimensions, Nordic Stone aménage et décore avec une désarmante élégance.

5 exclusivos tonos que interpretan de manera excelente los grandes espacios públicos de la arquitectura contemporánea. Desde las áreas con un elevado nivel de tránsito hasta el diseño de interiores más reducido, Nordic Stone decora con una elegancia desarmante.

5 изысканных цветов идеально подходят для интерпретации больших общественных пространств современных архитектурных проектов. От интенсивно используемых поверхностей до самого сокровенного интерьерного дизайна, Nordic Stone украшает с обезоруживающей элегантностью.



SUPERFICI RESISTENTI AL TRAFFICO INTENSO.

Surfaces resistant to heavy traffic.
Widerstandsfähig für verkehrsintensive Oberflächen.
Surfaces résistant au trafic intense.
Поверхности, устойчивые к высокому трафику.
Superficies resistentes al tránsito intenso.





SIMPLY
ELEGANCE




WALL: DANIMARCA FIBRE 60X120
FLOOR: DANIMARCA 80X160



DANIMARCA 60x120 - 32^{5/8}"x48"

FIBRE SOLUTIONS FOR ORIGINAL WALL





SATINED HONED : EXQUISITE SURFACE

La finitura "lappata satinata" è un esempio di eleganza assoluta: **la superficie, setosa e morbida al tatto, mette in luce un delicato riflesso**, richiamando così la profondità e il fascino della pietra d'ispirazione.

The "satiny honed" surface is an example of flawless elegance: **the surface, soft and silky to the touch, generates subtle reflections**, evoking all the depth and beauty of the inspiration stone.

Die Ausführung "geläpft satiniert" ist ein Beispiel von absoluter Eleganz: **Die Oberfläche, die sich seidig und weich anfühlt, zeigt einen sanften Reflex** und verweist so auf die Tiefe und den Charme des Natursteins.

La finition « adoucie satinée » est un exemple d'élégance absolue : **la surface, soyeuse et douce au toucher, met en lumière de subtils reflets** qui rappellent la profondeur et le charme de la pierre d'inspiration.

El acabado semi pulido satinado es un ejemplo de elegancia absoluta: **la superficie, sedosa y suave al tacto, pone de relieve un delicado reflejo**, reproduciendo de esta forma la profundidad y la fascinación de la piedra de inspiración.

"Атласная шлифованная" поверхность является примером безупречной элегантности: **поверхность, мягкая и шелковистая на ощупь, создает едва различимые отражения**, показывая всю глубину и красоту вдохновения камня.

>>
HARMONY
& BALANCE


WALL: ISLANDA 80X160 + ISLANDA MOSAICO CHEVRON 28X32 + ALNUS MANDORLA 20X160
FLOOR: ISLANDA 80X160 + ALNUS MANDORLA 20X160





WATER PROOF
Absorptionsfrei.
N'absorbe pas.
Влагостойкий.
No absorbe.

BEST
SOLUTION
FOR
BATHROOM





DYNAMIC DESIGN



28x32 11"x12 1/2"

Chevron è il mosaico che scolpisce pareti dalla grande personalità, **l'effetto tridimensionale si muove con dinamismo e suggestiva forza espressiva.**

Chevron is the mosaic that carves walls of immense personality; **the vibrant three-dimensional effect has a strong expressive impact.**

Chevron ist das Mosaik, das die Wände mit einer starken Persönlichkeit prägt und seine dreidimensionale Wirkung bewegt sich mit Dynamik und einer eindrucksvollen Ausdruckskraft.

Chevron est la mosaïque qui sculpte des parois murales à la grande personnalité ; l'effet tridimensionnel se meut avec dynamisme et force expressive suggestive.

Chevron es el mosaico que esculpe paredes con gran personalidad, **el efecto tridimensional se mueve con dinamismo y sugerente fuerza expresiva.**

Chevron это мозаика, которая гравировывает стены необъятной индивидуальностью; **динамичный трехмерный эффект оказывает сильное выразительное воздействие.**





UNIQUE BUSINESS LOUNGES



WALL: SVEZIA 80X160
FLOOR: SVEZIA 80X160 + NORVEGIA 80X160



Le due superfici per interno
arredano lo spazio in costante
equilibrio tra **resistenza della
materia e delicata armonia
cromatica.**

The two indoor surfaces decorate
space with an ideal blend of
**strength of material and delicate
chromatic harmonics.**



NORVEGIA 80x160 - 32"x64"

SVEZIA 80x160 - 32"x64"

Die zwei Oberflächen für
Innenbereiche kleiden den
Raum mit einem konstanten
Gleichgewicht zwischen
**Festigkeit der Materie und
zarter farblicher Harmonie.**

Les deux surfaces d'intérieur
aménagent l'espace en constant
équilibre entre la **résistance de la
matière et délicate harmonie
chromatique.**

Las dos superficies para interiores
decoran el espacio en constante
equilibrio entre la **resistencia del
material y la delicada armonía
cromática.**

Две внутренние поверхности
украшают пространство
идеальным сочетанием
**прочности материала с
деликатной хроматической
гармонией.**

OUTFLOOR20



FLOOR: OUTFLOOR20 DANIMARCA 60X120 + OUTFLOOR20 DANIMARCA GRADONE ASSEMBLATO + GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO 30X120

Nordic Stone bietet ein komplettes Oberflächenprogramm mit **allen Spezialteilen für die Definition jedes einzelnen architektonischen Details.**

Le programme de surfaces Nordic Stone offre **toutes les pièces spéciales pour définir le moindre détail architectural.**

El programa de superficies Nordic Stone dispone de **todas las piezas especiales para definir todos los detalles arquitectónicos.**

Коллекция поверхностей Nordic Stone наполнена **всеми элементами, необходимыми для определения каждой архитектурной детали.**

FREEDOM FOR OUTDOOR SPACE

Il programma di superfici Nordic Stone è completo di **tutti i pezzi speciali per definire ogni dettaglio architettonico.**

The Nordic Stone collection of surfaces is complete with **all the trims required to define every architectural detail.**



OUTFLOOR20

▼
20mm
Spessore / Thickness
▲



FLOOR: OUTFLOOR20 SVEZIA 60X120

Resistente, espressivo e materico:
**Outfloor20 è il modulo carrabile,
ingelivo, facile da posare** che completa
il gardening e ogni esigenza di arredo
esterno pubblico.

Tough, expressive and tactile:
**Outfloor20 is the easy-to-install,
frostproof drive-over module** that
completes gardening design and meets
all public outdoor decoration needs.

**PRACTICAL
& INSPIRING**



FLOOR: OUTFLOOR20 DANIMARCA 60X120


▼
20mm
Spessore / Thickness
▲

Widerstandsfähig,
ausdrucksstark und materisch:
**Outfloor20 ist das befahrbare,
frostharte und leicht zu
verlegende Modul**, das alle
Bedürfnisse der Ausstattung
von Gärten und öffentlichen
Außenbereichen erfüllt.

Résistant, expressif et
matériau : **Outfloor20 est le
module carrossable, résistant
au gel et facile à poser**
qui complète le gardening
et répond à toute exigence
d'aménagement public extérieur.

Resistente, expresivo y material:
**Outfloor20 es el módulo
transitable, resistente a las
heladas y fácil de colocar** que
completa los jardines y todas las
necesidades de decoración de
espacios exteriores públicos.

Прочные, выразительные
и тактильные: **Outfloor20
являются простыми в
укладке, морозостойкими
подъездными модулями**,
которые завершают садовый
дизайн и отвечают всем
общественным потребностям
наружной отделки.





NORDIC STONE

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIE / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_b \leq 0,5\%$
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con $E_b \leq 0,5\%$ *

* GL - LAPPATO SATINATO / SATINED HONED / GELÄPPT SATINIERT / ADOUCI SATINÉ / LAPEADO SATINADO / САТИНИРОВАННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO
RECTIFIED



NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED

NATURALE



R9 / A



ANSI A137.1 > 0.42



R11 A+B+C



ANSI A137.1 > 0.42

ANTISLIP / OUTFLOOR20



NORDIC STONE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

9,5 mm											NOT RECTIFIED ** 
COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	80x160 cm 32"x64"	20x160 cm 8"x64"	60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	20x120 cm 8"x48"	60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	
ISLANDA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	R9/A	9,5 MM	NT01GA	NT01HA	NT01BA	NT01EA	NT0168	NT0163		-
	* LAPPATO SATINATO / SATINED HONED / GELÄPPT SATINIERT / ADOUCI SATINÉ / LAPEADO SATINADO / САТИНИРОВАННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ	-	9,5 MM	NT01GAL	-	NT01BAL	-	NT0168L	-		-
	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11/A+B+C	9,5 MM	-	-	-	-	-	-		NT0160A
DANIMARCA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	R9/A	9,5 MM	NT02GA	NT02HA	NT02BA	NT02EA	NT0268	NT0263		-
	* LAPPATO SATINATO / SATINED HONED / GELÄPPT SATINIERT / ADOUCI SATINÉ / LAPEADO SATINADO / САТИНИРОВАННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ	-	9,5 MM	NT02GAL	-	NT02BAL	-	NT0268L	-		-
	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11/A+B+C	9,5 MM	-	-	-	-	-	-		NT0260A
NORVEGIA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	R9/A	9,5 MM	NT03GA	NT03HA	NT03BA	NT03EA	NT0368	NT0363		-
	* LAPPATO SATINATO / SATINED HONED / GELÄPPT SATINIERT / ADOUCI SATINÉ / LAPEADO SATINADO / САТИНИРОВАННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ	-	9,5 MM	NT03GAL	-	NT03BAL	-	NT0368L	-		-
	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11/A+B+C	9,5 MM	-	-	-	-	-	-		NT0360A

9,5 mm							
COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	45x90 cm 17 ^{3/4} "x36"	22,5x90 cm 9"x36"	20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "
ISLANDA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	R9/A	9,5 MM	NT0149	NT01L13	NT01L2	NT01L1
	* LAPPATO SATINATO / SATINED HONED / GELÄPPT SATINIERT / ADOUCI SATINÉ / LAPEADO SATINADO / САТИНИРОВАННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ	-	9,5 MM	-	-	-	-
	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11/A+B+C	9,5 MM	-	-	-	-
DANIMARCA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	R9/A	9,5 MM	NT0249	NT02L13	NT02L2	NT02L1
	* LAPPATO SATINATO / SATINED HONED / GELÄPPT SATINIERT / ADOUCI SATINÉ / LAPEADO SATINADO / САТИНИРОВАННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ	-	9,5 MM	-	-	-	-
	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11/A+B+C	9,5 MM	-	-	-	-
NORVEGIA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	R9/A	9,5 MM	NT0349	NT03L13	NT03L2	NT03L1
	* LAPPATO SATINATO / SATINED HONED / GELÄPPT SATINIERT / ADOUCI SATINÉ / LAPEADO SATINADO / САТИНИРОВАННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ	-	9,5 MM	-	-	-	-
	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11/A+B+C	9,5 MM	-	-	-	-

20 mm				
COLORE COLOR	SUPERFICIE / SURFACE OUTFLOOR20	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	OUTFLOOR20 60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"
DANIMARCA	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11/A+B+C	20 MM	NT02BA2

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED

** NON RETTIFICATO, PIASTRELLA CON BORDI NATURALI.
UNRECTIFIED, TILE WITH NATURAL EDGES.
NICHT SCHARFKANTIG, FLIESE MIT NATÜRLICHEN KANTEN.
NON RECTIFIÉ, CARREAU À BORDS NATURELS.
NO RECTIFICADO, BALDOSA CON BORDES NATURALES.
НЕРЕКТИФИЦИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ ЕСТЕСТВЕННЫМИ КРАЯМИ.



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



NATURALE
ANTISLIP



MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO




LAPPATO SATINATO



LEED
COMPLIANT

42

NORDIC
STONE 43



NORDIC STONE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

9,5 mm										NOT RECTIFIED ** 
COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	80x160 cm 32"x64"	20x160 cm 8"x64"	60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	20x120 cm 8"x48"	60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "
SVEZIA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	R9/A	9,5 MM	NT04GA	NT04HA	NT04BA	NT04EA	NT0468	NT0463	-
	* LAPPATO SATINATO / SATINED HONED / GELÄPPT SATINIERT / ADOUCI SATINÉ / LAPEADO SATINADO / САТИНИРОВАННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ	-	9,5 MM	NT04GAL	-	NT04BAL	-	NT0468L	-	-
	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11/A+B+C	9,5 MM	-	-	-	-	-	-	NT0460A
FINLANDIA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	R9/A	9,5 MM	NT05GA	NT05HA	NT05BA	NT05EA	NT0568	NT0563	-
	* LAPPATO SATINATO / SATINED HONED / GELÄPPT SATINIERT / ADOUCI SATINÉ / LAPEADO SATINADO / САТИНИРОВАННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ	-	9,5 MM	NT05GAL	-	NT05BAL	-	NT0568L	-	-
	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11/A+B+C	9,5 MM	-	-	-	-	-	-	NT0560A

9,5 mm							
COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	45x90 cm 17 ^{3/4} "x36"	22,5x90 cm 9"x36"	20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "
SVEZIA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	R9/A	9,5 MM	NT0449	NT04L13	NT04L2	NT04L1
	* LAPPATO SATINATO / SATINED HONED / GELÄPPT SATINIERT / ADOUCI SATINÉ / LAPEADO SATINADO / САТИНИРОВАННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ	-	9,5 MM	-	-	-	-
	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11/A+B+C	9,5 MM	-	-	-	-
FINLANDIA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	R9/A	9,5 MM	NT0549	NT05L13	NT05L2	NT05L1
	* LAPPATO SATINATO / SATINED HONED / GELÄPPT SATINIERT / ADOUCI SATINÉ / LAPEADO SATINADO / САТИНИРОВАННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ	-	9,5 MM	-	-	-	-
	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11/A+B+C	9,5 MM	-	-	-	-

20 mm				
COLORE COLOR	SUPERFICIE / SURFACE OUTFLOOR20	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	OUTFLOOR20 60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"
SVEZIA	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11/A+B+C	20 MM	NT04BA2

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO



NATURALE
ANTISLIP



LAPPATO SATINATO

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED

** NON RETTIFICATO, PIASTRELLA CON BORDI NATURALI.
UNRECTIFIED, TILE WITH NATURAL EDGES.
NICHT SCHARFKANTIG, FLIESE MIT NATÜRLICHEN KANTEN.
NON RECTIFIÉ, CARREAU À BORDS NATURELS.
NO RECTIFICADO, BALDOSA CON BORDES NATURALES.
НЕРЕТТИФИЦИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ ЕСТЕСТВЕННЫМИ КРАЯМИ.



LEED
COMPLIANT

FIBRE
NATURALE - UGL
MATTE



ISLANDA



DANIMARCA



NORVEGIA



SVEZIA



FINLANDIA

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

Table with 4 columns: COLORE / COLOR, SUPERFICIE / SURFACE, SPESSORE / THICKNESS, and FIBRE 60x120 cm 23 5/8" x 48". Rows include ISLANDA, DANIMARCA, NORVEGIA, SVEZIA, and FINLANDIA.

MOSAICO A
NATURALE - UGL
MATTE



ISLANDA



DANIMARCA



NORVEGIA



SVEZIA



FINLANDIA

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

Table with 5 columns: COLORE / COLOR, SUPERFICIE / SURFACE, ANTISCIVOLO / ANTISLIP, SPESSORE / THICKNESS, and MOSAICO A 30x30 cm 11 7/8" x 11 7/8". Rows include ISLANDA, DANIMARCA, NORVEGIA, SVEZIA, and FINLANDIA.

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



MOSAICO A



TESSERA 5x5 2"x2"

MOSAICO A

MOSAICO CHEVRON

NATURALE - UGL
MATTE



ISLANDA



DANIMARCA



NORVEGIA



SVEZIA



FINLANDIA

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME /
GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

9,5 mm					
COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	MOSAICO CHEVRON 28x32 cm 11"x12" ^{1/2"}	PCS / BOX	
ISLANDA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	NT01MC		4
DANIMARCA		9,5 MM	NT02MC		4
NORVEGIA		9,5 MM	NT03MC		4
SVEZIA		9,5 MM	NT04MC		4
FINLANDIA		9,5 MM	NT05MC		4

LISTELLO CHEVRON

NATURALE - UGL
MATTE



ISLANDA



DANIMARCA



NORVEGIA



SVEZIA



FINLANDIA

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME /
GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

9,5 mm					
COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	LISTELLO CHEVRON 14x32 cm 5" ^{1/2"} x12" ^{1/2"}	PCS / BOX	
ISLANDA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	NT01LC		8
DANIMARCA		9,5 MM	NT02LC		8
NORVEGIA		9,5 MM	NT03LC		8
SVEZIA		9,5 MM	NT04LC		8
FINLANDIA		9,5 MM	NT05LC		8

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

9,5 mm					
COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	BATTISCOPA 7x60 cm 2 ^{3/4"} x23 ^{5/8"}	GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 48"x13"x1 ^{3/4"}	NOT RECTIFIED ** ELEMENTO A "L" 16,5x60x4,5 cm 6 ^{1/2"} x23 ^{5/8"} x1 ^{3/4"}
			PCS / BOX 10	PCS / BOX 2	PCS / BOX 8
ISLANDA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	NT0176	NT01GT2	-
	* LAPPATO SATINATO / SATINED HONED / GELÄPPT SATINIERT / ADOUCI SATINÉ / LAPEADO SATINADO / САТИНИРОВАННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ	9,5 MM	NT0176L	NT01GT3	-
	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	9,5 MM	-	-	NT0195A
DANIMARCA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	NT0276	NT02GT2	-
	* LAPPATO SATINATO / SATINED HONED / GELÄPPT SATINIERT / ADOUCI SATINÉ / LAPEADO SATINADO / САТИНИРОВАННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ	9,5 MM	NT0276L	NT02GT3	-
	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	9,5 MM	-	-	NT0295A
NORVEGIA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	NT0376	NT03GT2	-
	* LAPPATO SATINATO / SATINED HONED / GELÄPPT SATINIERT / ADOUCI SATINÉ / LAPEADO SATINADO / САТИНИРОВАННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ	9,5 MM	NT0376L	NT03GT3	-
	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	9,5 MM	-	-	NT0395A
SVEZIA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	NT0476	NT04GT2	-
	* LAPPATO SATINATO / SATINED HONED / GELÄPPT SATINIERT / ADOUCI SATINÉ / LAPEADO SATINADO / САТИНИРОВАННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ	9,5 MM	NT0476L	NT04GT3	-
	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	9,5 MM	-	-	NT0495A
FINLANDIA	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	NT0576	NT05GT2	-
	* LAPPATO SATINATO / SATINED HONED / GELÄPPT SATINIERT / ADOUCI SATINÉ / LAPEADO SATINADO / САТИНИРОВАННЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ	9,5 MM	NT0576L	NT05GT3	-
	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	9,5 MM	-	-	NT0595A

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



MOSAICO CHEVRON
LISTELLO CHEVRON



MULTISPESSORE
EXTRA THICK MOSAIC



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED

** NON RETTIFICATO, PIASTRELLA CON BORDI NATURALI.
UNRECTIFIED, TILE WITH NATURAL EDGES.
NICHT SCHARFKANTIG, FLIESE MIT NATÜRLICHEN KANTEN.
NON RECTIFIÉ, CARREAU À BORDS NATURELS.
NO RECTIFICADO, BALDOSA CON BORDES NATURALES.
НЕРЕКТИФИЦИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ ЕСТЕСТВЕННЫМИ КРАЯМИ.



PEZZI SPECIALI OUTFLOOR20 *

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

* **DISPONIBILI SU RICHIESTA** / AVAILABLE ON DEMAND / AUF ANFRAGE ERHÄLTlich / DISPONIBLES SUR DEMANDE / DISPONIBLES BAJO PEDIDO / ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

20 mm											
COLORE COLOR	SUPERFICIE / SURFACE OUTFLOOR20	SPESSORE THICKNESS	GRADONE CON TORO ARROTONDATO 30x120 cm 12"x48"	GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO DX E SX 30x120 cm 12"x48"	GRADONE ASSEMBLATO 30x120 cm 12"x48"	GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO DX E SX 30x120 cm 12"x48"	ALZATA CON SCURELTO 20x120 cm 8"x48"	GRIGLIA 14x60 cm 5 1/2"x23 5/8"	CANALINA 8x14x60 cm 3 1/8"x5 1/2"x23 5/8"	GOCCIOLATOIO 20x120 cm 8"x48"	BORDO L 20x120 cm 8"x48"
			 PCS / BOX 2	 PCS / BOX 2	 PCS / BOX 2	 PCS / BOX 2	 PCS / BOX 2	 PCS / BOX 2	 PCS / BOX 1	 PCS / BOX 2	 PCS / BOX 1
DANIMARCA	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	20 MM	NT02G5R	DX NT02D5R SX NT02S5R	NT02G5A	DX NT02D5A SX NT02S5A	NT02AL2	NT02G6G	NT02CA6	NT02SG2	NT02BR2
SVEZIA	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	20 MM	NT04G5R	DX NT04D5R SX NT04S5R	NT04G5A	DX NT04D5A SX NT04S5A	NT04AL2	NT04G6G	NT04CA6	NT04SG2	NT04BR2

RIEPILOGO PEZZI SPECIALI OUTFLOOR20

LIST OF TRIM TILES / ZUSAMMENFASSUNG DER SPEZIALTEILE / RECAPITULATIF DES PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


20 mm		
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ R11 A+B+C		
SPESSORE / THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR / ESPESOR / ТОЛЩИНА 20 MM		
GRADONE CON TORO ARROTONDATO (*) Step tread with rounded bullnose / Gradone mit abgerundeter Vorderkante / Margelles avec bord rond / Escalon con pieza de peldano redondeado / Ступень с закругленным краем	GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO (*) Corner step tread with bull nose Right/Left / Eck-Trittstufe mit abgerundete Forderkante Link/Rechts / Nez de marche d angle avec bord arrondi droit et gauche / Peldaños angulares dx y sx con borde redondo / Угловая ступень с закругленным бортиком Правая/Левая	GRADONE ASSEMBLATO (*) Step Tread with glued full skirting / Zusammengesetzter Trittstufe / Nez de marché assemblé et collé / Peldaño pegado / Ступень с приклеенным бортиком
		
GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO (*) Corner step tread with glued full skirting / Zusammengesetzter Trittstufe / Nez démarche d angle assemblé et colles / Angulates pegados / Угловая ступень с приклеенным бортиком	GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA Drainer / Tropfenabschluss / Egouttoir / Peldaño con drenaje / Ступень с желобом	GRIGLIA Grid / Abdeckung fuer Entwässerungsrinne / Grille / Rejilla / Решётка
		
CANALINA (*) Water drain / Entwässerungsrinne / Cannivaux / Canaleta / Жёлоб	BORDO L (*) L shape trim / Randwinkelstuck / Rebord à margelle / Borde con forma de L rectificado / Элемент "L"	ALZATA CON SCURETTO Two levels raise / Setzstufe abgewinkelt / Contremarche avec cannelure / Alzada 2 niveles rectificada / Подступёнок с выступом
		

TABELLA IMBALLI




PACKAGING CHART / TABELLE VERPACKUNGEN / TABLEAU EMBALLAGES / TABLA DE EMBALAJES / СХЕМА УПАКОВКИ

CALIBRI SPESSORE 9,5 mm. / THICKNESS 9,5 mm

Le dimensioni operative dei singoli formati sono: / The working sizes of the individual commercial sizes are: / Die operativen Abmessungen der einzelnen Formate sind: / Les dimensions utiles des formats sont les suivantes : / Las dimensiones operativas de cada formato son: / Продукция "MEGA" упаковывается разными способами, в зависимости от размера.

800x1600 mm = 797x1596 mm
200x1600 mm = 197,5x1596 mm
600x1200 mm = 596x1194 mm
200x1200 mm = 197,3x1194 mm
600x600 mm = 596x596 mm

300x600 mm = 297x596 mm
450x900 mm = 446,5x895 mm
225x900 mm = 222,2x895 mm
200x600 mm = 197,3x596 mm
100x600 mm = 97,6x596 mm

IMBALLI / PACKING								
			PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
 80x160 cm 32"x64"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 1	M² 1,28	KG. 29,80	PZ / STK / PCS 36	M² 46,08	KG. 1.092,80
				SQ. FT. 13,77	LBS. 65,56		SQ. FT. 495,95	LBS. 2.404,16
 80x160 cm 32"x64"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	LAPPATO SATINATO	PZ / STK / PCS 1	M² 1,28	KG. 29,80	PZ / STK / PCS 30	M² 38,40	KG. 914,00
				SQ. FT. 13,77	LBS. 65,56		SQ. FT. 413,29	LBS. 2.010,80
 20x160 cm 8"x64"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M² 1,28	KG. 29,80	PZ / STK / PCS 40	M² 51,20	KG. 1.212,00
				SQ. FT. 13,77	LBS. 65,56		SQ. FT. 551,06	LBS. 2.666,40
 60x120 cm 23 5/8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 2	M² 1,44	KG. 32,20	PZ / STK / PCS 33	M² 47,52	KG. 1.082,60
				SQ. FT. 15,49	LBS. 70,84		SQ. FT. 551,45	LBS. 2.381,72
 60x120 cm 23 5/8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	LAPPATO SATINATO	PZ / STK / PCS 2	M² 1,44	KG. 33,00	PZ / STK / PCS 33	M² 47,52	KG. 1.109,00
				SQ. FT. 15,49	LBS. 72,60		SQ. FT. 551,45	LBS. 2.439,80
 OUTFLOOR20 60x120 cm 23 5/8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP	PZ / STK / PCS 1	M² 0,72	KG. 32,50	PZ / STK / PCS 16	M² 11,52	KG. 540,00
				SQ. FT. 7,74	LBS. 71,50		SQ. FT. 123,98	LBS. 1.188,00
 FIBRE 60x120 cm 23 5/8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 2	M² 1,44	KG. 30,80	PZ / STK / PCS 33	M² 47,52	KG. 1.036,40
				SQ. FT. 15,49	LBS. 67,76		SQ. FT. 551,45	LBS. 2.280,08
 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 6	M² 1,44	KG. 31,50	PZ / STK / PCS 28	M² 40,32	KG. 902,00
				SQ. FT. 15,49	LBS. 69,30		SQ. FT. 433,96	LBS. 1.984,40
 60x60 cm 23 5/8"x23 5/8"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M² 1,44	KG. 29,70	PZ / STK / PCS 30	M² 43,20	KG. 911,00
				SQ. FT. 15,49	LBS. 65,34		SQ. FT. 464,96	LBS. 2.004,20
 60x60 cm 23 5/8"x23 5/8"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	LAPPATO SATINATO	PZ / STK / PCS 4	M² 1,44	KG. 31,90	PZ / STK / PCS 30	M² 43,20	KG. 977,00
				SQ. FT. 15,49	LBS. 70,18		SQ. FT. 464,96	LBS. 2.149,40
 30x60 cm 11 7/8"x23 5/8"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 8	M² 1,44	KG. 29,70	PZ / STK / PCS 32	M² 46,08	KG. 970,00
				SQ. FT. 15,49	LBS. 65,34		SQ. FT. 495,95	LBS. 2.134,00
 NOT RECTIFIED ** 30x60 cm 11 7/8"x23 5/8"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	ANTISLIP	PZ / STK / PCS 8	M² 1,44	KG. 28,40	PZ / STK / PCS 32	M² 46,08	KG. 928,80
				SQ. FT. 15,49	LBS. 62,48		SQ. FT. 495,95	LBS. 2.043,36
 45x90 cm 17 3/4"x36"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 3	M² 1,21	KG. 26,20	PZ / STK / PCS 32	M² 38,88	KG. 839,20
				SQ. FT. 13,02	LBS. 57,64		SQ. FT. 418,46	LBS. 1.846,24
 22,5x90 cm 9"x36"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 6	M² 1,21	KG. 25,30	PZ / STK / PCS 36	M² 43,74	KG. 930,80
				SQ. FT. 13,02	LBS. 55,66		SQ. FT. 470,77	LBS. 2.047,76
 20x60 cm 8"x23 5/8"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 8	M² 0,96	KG. 20,40	PZ / STK / PCS 48	M² 46,08	KG. 999,20
				SQ. FT. 10,33	LBS. 44,88		SQ. FT. 495,95	LBS. 2.198,24
 10x60 cm 4"x23 5/8"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 12	M² 0,72	KG. 15,30	PZ / STK / PCS 50	M² 36,00	KG. 785,00
				SQ. FT. 7,74	LBS. 33,66		SQ. FT. 387,46	LBS. 1.727,00
 MOSAICO A 30x30 cm 11 7/8"x11 7/8"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 12	M² 1,08	KG. 20,74	PZ / STK / PCS 30	M² 32,40	KG. 642,08
				SQ. FT. 11,62	LBS. 57,02		SQ. FT. 348,72	LBS. 1.754,72
 MOSAICO CHEVRON 28x32 cm 11"x12 1/2"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M² 0,35	KG. 8,60			
				SQ. FT. 3,76	LBS. 18,92			
 LISTELLO CHEVRON 14x32 cm 5 1/2"x12 1/2"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 8	M² 0,35	KG. 8,60			
				SQ. FT. 3,76	LBS. 18,92			

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED

**** NON RETTIFICATO, PIASTRELLA CON BORDI NATURALI.**
UNRECTIFIED, TILE WITH NATURAL EDGES.
NICHT SCHARFKANTIG, FLIESE MIT NATÜRLICHEN KANTEN.
NON RECTIFIÉ, CARREAU À BORDS NATURELS.
NO RECTIFICADO, BALDOS CON BORDES NATURALES.
НЕРЕКТИФИЦИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ ЕСТЕСТВЕННЫМИ КРАЯМИ.



NORDIC
STONE

(*) **Assemblato** / Coupled / Zusammengebaut / Assemblé / Asemblado / В сборе

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА



Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga minima di 2 mm per il mono formato.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains. We suggest to match grout colour with slab, using a minimum space of 2 mm when laying a single size.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird. Falls nur ein Format verlegt wird, ist eine Fuge in selben Farbton der Grundfliese von 2 mm empfohlen.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures. Nous préconisons une jointage teinte sur teinte, avec un joint de 2 mm pour le mono format.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas. Se recomienda utilizar un rejuntado del mismo color del producto y de mantener una junta mínima de 2 mm para il mono formato.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен. Мы рекомендуем подбирать цвет затирки, соответствующий поверхности плитки, используя минимальный шов в 2 мм при укладке одинаковых форматов.

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА

FIBRE / MOSAICO CHEVRON



Per i decori Fibra e Chevron si raccomanda l'utilizzo a rivestimento (su parete, non a pavimento).

The Fibra and Chevron decors are suitable for use on walls and not as floor coverings.

Für die Dekore Fibra und Chevron wird zur Verwendung als Wandverkleidung empfohlen (nicht auf Böden).

Il est recommandé d'utiliser les décors Fibra et Chevron uniquement en revêtement mural et non pas au sol.

Para las decoraciones Fibra y Chevron se recomienda el uso en revestimientos (en pared, no en pavimentos).

Декоры Fibra и Chevron пригодны только для использования на стенах, а не в качестве напольных покрытий.

MANUTENZIONE E PULIZIA

MANUTENZIONE ORDINARIA:

si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri e di evitare i prodotti ceranti e/o impregnanti. Nella pulizia ordinaria occorre limitare l'uso di prodotti alcalini o acidi, alla fine risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

PROTEZIONE DOPO LA POSA:

per preservare la superficie ceramica da sporco e traffico di cantiere si raccomanda di proteggere il pavimento con materiali idonei, questa precauzione è da considerarsi obbligatoria in caso di piastrelle con superficie lucida, più esposte a eventuali graffi o danneggiamenti.

CARE AND CLEANING

ROUTINE CARE:

use neutral detergents and do not use waxing and/or impregnating products. Do not over-use alkaline or acid products for routine cleaning; when done, rinse with plenty of clean water.

PROTECTION AFTER INSTALLATION:

to protect the ceramic surfaces from building site dirt and traffic, the surface should be protected with suitable materials; this precaution is compulsory for surfaces with glossy surfaces, at greater risk of scratching or damage.

NEL CASO SI SCELGA LA POSA “A CORRERE” DEI PRODOTTI IN FORMATI RETTANGOLARI, SI CONSIGLIA DI SFALSARE IL LATO PIÙ LUNGO PER UN MASSIMO DI 30 CM SULLA LUNGHEZZA DEL PEZZO ADIACENTE.

When rectangular products are laid in “running bond” patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate “fortlaufend” verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 versetzt anzuordnen.

Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.

En caso de colocación “continua” de material con formatos rectangulares, se recomienda escalonar el lado más largo unos 30 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.

При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 30 см по отношению к прилегающей плите.

INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

Unterhaltsreinigung:

Es wird empfohlen, neutrale Reiniger zu verwenden und einwachsende und/oder imprägnierende Produkte zu vermeiden. Bei der Unterhaltsreinigung ist die Verwendung alkalischer oder säurehaltiger Produkte so weit wie möglich einzuschränken; anschließend reichlich mit sauberem Wasser nachspülen.

Schutzbehandlung nach der Verlegung:

Um die Keramikfläche vor Baustellenschmutz und -begehung zu schützen, ist der Boden unbedingt mit geeigneten Materialien zu schützen. Diese Maßnahme ist bei Fliesen mit polierter Oberfläche, die eventuellen Verkratzen oder Beschädigungen leichter.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Entretien courant :

il est recommandé d'utiliser des détergents neutres et d'éviter les produits de type cire et/ou imprégnants. Pour le nettoyage courant, veiller à limiter l'utilisation des produits alcalins et acides, et en fin d'entretien rincer abondamment à l'eau propre.

Protection après la pose :

pour protéger la surface céramique des saletés et du trafic de chantier, il est recommandé de protéger le sol à l'aide de matériaux appropriés ; cette précaution doit être considérée comme obligatoire dans le cas des carreaux à surface brillante, davantage exposées aux risques de rayures et autres dommages.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Mantenimiento ordinario:

se recomienda el uso de detergentes neutros y evitar productos con cera y/o impregnantes. En la limpieza ordinaria es necesario limitar el uso de productos alcalinos o ácidos, al finalizar, aclarar abundantemente con agua limpia.

Protección después de la colocación:

para proteger la superficie cerámica de la suciedad y del tránsito de la obra, se recomienda proteger el pavimento con materiales adecuados, esta precaución debe considerarse obligatoria en el caso de baldosas con superficie brillante, más expuestas a posibles arañazos o daños.



УХОД И ОЧИСТКА

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД:

использовать нейтральные моющие средства и не использовать воск и/или пропиточные материалы. Не рекомендуется чрезмерное использование щелочных и кислот-содержащих веществ при обычной чистке; в случае попадания промыть большим количеством воды.

ЗАЩИТА ПОСЛЕ УКЛАДКИ:

для защиты керамических поверхностей от рабочей пыли и трафика, необходимо использовать соответствующие материалы; эта мера предосторожности является обязательной для плит с глянцевыми поверхностями, подвергающимся большому риску царапин или повреждений.



GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con E_B ≤ 0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	REFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. REFERENCE NORME. STANDARDWERT. REFERENCIA NORMA. ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщина Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes Rectilíneidad de los cantos max - прямолинейность углов Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkigkeit - Orthogonalité - Ortogonalidad ортогональность Planarità - Warpage - Ebenförmigkeit - Planéité - Planitud - плоскостность Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote внешний вид: процент приемной плитки в lote	7cm ≤ N < 15 cm (mm) N < 15 cm (%) (mm) Rettificato / Rectified Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий 95 % min. 95 % min. -
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % водопоглощение %	EN ISO 10545-3	E _B ≤ 0,5%	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm² min. sp. >= 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm² max.	medio / average / mitteltwert / moyenne / media / средний < 150 mm²
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Valeur déclaré Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель	6,2 MK°
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur déclaré Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur déclaré Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiner und Zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value Valeur déclaré Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Brillo Gloss	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value Valeur déclaré Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель	Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. Большин или равный мраморам и гранитам
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. No doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. не должны представлять значительные изменения цвета	Materiale inalterato dopo il test No noticeable color change Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration relvee Ninguna alteración encolorada материал без изменений после теста
	Coefficiente di attrito (Scolivosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfgriffert) Coefficient de friction (Glissement) Coefficient de anti deslizamiento коэффициент истирания	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M. 2368/ 89 ASTM C1028-2007 ANSI A 137.1-2012	Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requiendo где следует	Valore dichiarato / Declared value / Valeur déclaré Valor declarado / Angegebener Wert / Заявленный показатель Valore dichiarato / Declared value / Valeur déclaré Valor declarado / Angegebener Wert / Заявленный показатель > 0,40 Asciutto / > 0,40 Bagnato > 0,60 Dry / > 0,60 Wet ≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.
* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.


Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com
Technical details available on: www.italgranitigroup.com
Techniken karten im auffindbar: www.italgranitigroup.com
Fiches techniques à consulter sur le site: www.italgranitigroup.com
Fichas técnicas consultables en el sito: www.italgranitigroup.com
справочная информация на сайте: www.italgranitigroup.com

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con E_B ≤ 0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	REFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. REFERENCE NORME. STANDARDWERT. REFERENCIA NORMA. ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur - Largura y anchura - Длина и ширина Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Espesor - толщина Rettilineità spigoli - Edge straightness - Geradigkeit der kanten - Arêtes droites - Rectilíneidad cantos - Прямолинейность углов Ortogonalità in % - Squareness in % - Rechtwinkigkeit in % - Orthogonalité en % - Ortogonalidad en % - Ортогональность в % Planarità - Flatness - Planéité - Ebenheit - Planidad - Плоскостность Curvatura del centro - Centre curvature - Déformation du centre - Curvatura del centro - Кривизна центра Curvatura dello spigolo - Deformation du bord - Edge curvature - Curvatura de la arista - Кривизна угла Svergamento - Gauchage - Warpage - Abarrallado - Переведено с итальянского на русский Qualità della superficie - Surface quality - Qualität der oberfläche - Qualité de la surface - Calidad de la superficie Качество поверхности	N < 15 cm (%) (mm) Rettificato / Rectified Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий 95% delle piastrelle esente da difetti visibili 95% der fliesen frei von sichtbaren mängeln 95% des carreaux sans défauts visibles 95% de los azulejos sin defectos visibles 95% плиток не имеют визуальных дефектов
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua водопоглощение	EN ISO 10545-3	E _B ≤ 0,5%	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствует
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm² Sp. >= 7,5mm: min 1300 N Sp. < 7,5mm: min 700 N	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствует
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Widerstand gegen Verschleiss Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-7	Richiesta Required Requisit Gefordert Requerida Запрос	Vedi il minimale See single tile picture Siehe einzelnen abbildungen Voir sous du carreau photo Véase la foto del producto См. Изображение
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	6,5 MK°
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепадам температур	EN ISO 10545-9	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriss von der Glasur Resistance aux craquelures Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к крапелюру	EN ISO 10545-11	Richiesta Required Requisit Gefordert Requerida Запрос	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Richiesta Required Requisit Gefordert Requerida Запрос	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon declaration du producteur Entsprechend der herstellereangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя	*Resistente *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	*Resistente *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiner und Zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-14	GB min.	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствует
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildung von glasierten Fliesen Resistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas del porcelánico esmaltado natural устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Classe 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Classe 3 min Мин. Класс 3	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый
	Coefficiente di attrito (Scolivosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfgriffert) Coefficient de friction (Glissement) Coefficient de anti deslizamiento Коэффициент истирания	B.C.R.A. D.M. 2368/89.	Dove richiesto Nach anforderung Si demande Si requiendo где следует	*Vedi il minimale/see single tile picture/ *Analoge bei produktabbildung/Voir sous du carreau photo/ *Véase la foto del producto/cm. *Изображение

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo. / It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren. / Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.
* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. / Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.



gennaio 2017

Cod. JPCKNT

CESSIONE GRATUITA - Materiale non destinato alla vendita



IMPRONTA CERAMICHE



ITALGRANITI

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo
41043 - Formigine - Modena - Italy

Tel 0039 059 888411

Fax 0039 059 848808

www.italgranitigroup.com

info@italgranitigroup.com

project.department@italgranitigroup.com

